

ANSROP-MI 产品参数表

产品图片



产品参数

豹小秘的主要技术参数：

序号	技术参数	指标和性能
1	产品尺寸	544mm*530mm*1358mm(高度会随着机器姿态不同变化)
2	产品净重	约 31kg
3	产品颜色	银色和枪灰色
4	环境要求	储存温度:-20°C~50°C；工作温度: 0°C ~ +40°C
5	屏幕尺寸	10.1 inch
6	屏幕分辨率	1200px*1920px
7	MIC	6 个麦克风，360°音源定位、5 米收音范围
8	头部可旋转角度	水平方向: -90°~+180° 俯仰方向:-5°~+40°
9	1200 万摄像头	1 个，主要用于头部前方的拍照、视频
10	广角彩色摄像头	1 个，主要用于头部前方人脸&人体的检测和跟踪
11	RGBD 深度摄像头	2 个，主要用于测距、获取深度信息
12	广角鱼眼摄像头	1 个，主要用于视觉重定位
13	激光雷达	1 个，270°、12 米覆盖范围
14	九轴陀螺仪传感器	1 个，检测机身平衡位置

15	运营商支持	移动:3G/4G 联通:3G/4G 电信:4G(仅供上网使用)
16	联网配置	TD-SCDMA:1880-1920MHz 2010-2025MHz WCDMA:1940-1965MHz cdma2000:825-835MHz TD-LTE:1880-1920MHz 2300-2370MHz 2555-2655MHz LTE FDD:1735-1765MHz 1765-1780MHz WIFI:5725-5850MHz 2400-2483.5MHz BT: 2400-2483.5MHz
17	移动速度	最大速度 1.2m/s
18	处理器主频	最高频率 2.4GHz
19	操作系统	基于 Android
20	RAM(内存)	6G
21	ROM(容量)	64G
22	输入电源	29.4V 7.8A
23	电池	锂电池，容量 40Ah，电压 25.2V，10+小时续航
24	充电桩	输入 100~240V 50/60 Hz，3.3A；输出 29.4V 7.8A，6 小时满电 绿色常亮：待机状态；绿色闪烁：正在充电； 红色快闪：发生故障
25	指示灯	电源键灯光、底盘灯带： 蓝色闪烁：开机启动状态；蓝色长亮：正常工作状态； 绿色闪烁：正在充电；绿色常亮：充电完成

		红色长亮：急停、低电量或发生故障
26	语音 OS	采用猎户语音 OS 的远场语音识别技术，正常环境下 5 米范围内，识别准确率可达 97%
27	远程功能	支持远程操作，远程视频通话，远程监控，远程 OTA 升级系统
28	噪音	静止状态下 42dB