

AMB-MINI-T 测温机器人产品参数



AMB-MINI-T 产品参数

- 产品尺寸：100cm*41cm
- 产品净重：21.1kg
- 产品颜色：炫彩白
- 环境要求 储存温度：-20°C~60°C 使用环境：室内使用 工作温度：0°C~40°C 工作湿度：10%RH~90%RH 5 屏幕尺寸 14 英寸
- 屏幕分辨率：1200px*1080px
- MIC：6 个麦克风阵列，360°音源定位、5 米收音范围
- 头部可旋转角度：俯仰方向:-15°~+40°
- 4800 万像素摄像头：1 个，支持拍照、视频通话
- 广角彩色摄像头：1 个，支持检测人脸&人体
- 导航传感器：回充摄像头、重定位摄像头、深度摄像头、激光雷达
- 联网配置：移动网络，4G 全网通仅支持数据，接入无线网络：WIFI 双频 2.4G&5G
- 移动速度：最小速度 0.1m/s，最大速度 1.2m/s，默认速度 0.7m/s
- 主处理器：高通骁龙处理器，八核 Kyro 架构，最高主频 2.8G
- 操作系统：基于 Android9.0
- RAM (内存)：8G
- ROM(容量)：64G
- 电池锂电池，容量 10Ah，电压 25.2V，8+小时续航
- 充电桩：110v-240v，兼容国内海外，待机充电≤4.5 小时，平时长亮红色，充电是变蓝绿色支持地面：地板、水泥、大理石、硬地毯
- 指示灯：机身胸前灯光：蓝色闪烁：开机时；蓝色长亮：正常工作状态；绿色闪烁：正在充电；绿色常亮：充电完成红色长亮：急停、低电量或发生故障
- 语音 OS：采用猎户语音 OS 的远场语音识别技术，正常环境下 5 米范围内，识别准确率可达 97%
- 远程功能：支持远程操作，远程视频通话，远程监控，远程 OTA 升级系统

测温模块参数

- 热成像分辨率：120×160
- 焦 距：3mm
- 检测距离：0.3 米-2 米
- 测温精度：≤±0.5℃
- 测温范围：30~45℃，
- 热灵敏度：50mk
- 测温效率：1 人/秒
- 响应时间：0.1s